



Clinex S5

Універсальна очищувальна рідина для знежирення

- Миючий засіб із високим піноутворенням
- Має хороші знежирюючі властивості
- Застосування в промисловості та гастрономії
- Видаляє стійкі забруднення з жирів і масел
- Ідеально підходить для ретельного та постійного очищення

Доступна
упаковка:

Індекс Найменування

77-107 Clinex S5 5L

77-109 Clinex S5 10L



Властивості:

Сильно піноутворююча лужна миюча рідина, призначена для видалення всіх видів стійких забруднень із мастил і масел. Добре підходить для чищення сильно жирної підлоги, фасадів будівель, пральних машин, обладнання, двигунів, механічних і автомобільних компонентів. Завдяки використанню різних розведень водою, він ідеально підходить для генерального прибирання, а також для щоденного чищення. Засіб призначений для ручного миття та для миття з використанням тиску та спінюючого обладнання.

Інструкція по використанню:

1. Добре струсіть перед використанням
2. Розбавити водою відповідно до запланованого використання
3. Нанесіть на поверхню, яку потрібно очистити за допомогою обладнання під тиском або спінюванням, зачекайте приблизно 1 хвилину, потім змийте водою

Ручне миття підлоги – розведення: 5-10 мл/л
Миття промислових машин – розведення: 5-100 мл/л
Миття зовнішніх частин двигунів – розведення: 1-10 мл/л



Інформація & застосування

ІНФОРМАЦІЯ	ЗАСТОСУВАННЯ																	
	Панелі	Глазур	Гнейс, граніт	Грес плитка	Бетонний камінь	Гума	Клінкер і теракота	Бруківка	Тераццо	Лінолеум	Мармур	ПВХ	Піщаник	Керамічна плитка	Спортивне покриття	Ламінована підлога	Нержавіюча сталь	Смоляні покриття
ph																		
S5	~13	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓		✓			✓	✓

ПРИМІТКА:

- Для професійного використання
- Не використовуйте препарат на алюмінієвих поверхнях.
- Не використовувати на нагрітих поверхнях.
- Засіб може змінити колір з часом. Це не є дефектом і не впливає на його якість або властивості.

Продавець не несе відповідальності за використання продукту не за призначенням

БЕЗПЕКА:

- Не змішувати з іншими продуктами.
- Додаткову інформацію про продукт див. у паспорті безпеки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

- Зберігайте продукт при температурі від 5 до 30°C.
- Зберігайте в оригінальній закритій упаковці.