



Clinex NPS NICE

Дезінфікуючий засіб для кондиціонера

- Екологічно безпечний продукт
- Має дезінфікуючі властивості
- Нейтралізує неприємні запахи
- Швидко випаровується на поверхні
- Має приємний запах

**Доступна
упаковка:**

Індекс Найменування

77-344 Clinex Nano Protect Silver Nice 1L
77-345 Clinex Nano Protect Silver Nice 5L



Властивості:

Сучасний препарат для дезінфекції систем кондиціонування та вентиляції. Усуває неприємний запах. Для досягнення кращого ефекту перед використанням NPS NICE рекомендується використовувати засіб для чищення кондиціонерів Clinex A/C.

Використання:

Препарат призначений для дезінфекції систем кондиціонування та вентиляції. Гарантує відмінну гігієну всередині приміщень і автомобілів. Завдяки вмісту активних наночастинок срібла знищує бактерії, грибки та їх спори, затримуючи їх повторне розмноження.



**Інформація &
застосування**

NPS NICE

ІНФО	ЗАСТОСУВАННЯ				
Високо-концентрований	Освіжувач повітря	Без алергенів	Нейтралізатор неприємних запахів	Очищення кондиціонера	Дезінфекція кондиціонера
			✓		✓

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Спосіб використання для кондиціонера:

1. Вимкніть кондиціонер під час прибирання
2. Зніміть корпус пристрою
3. Зніміть фільтри системи кондиціонування повітря
4. Після очищення внутрішніх компонентів кондиціонера за допомогою Clinex A/C розпиліть дезінфікуючий засіб безпосередньо на компоненти кондиціонера.
5. Одягніть фільтри та очищений корпус пристрою
6. Зачекайте приблизно 15 хв. до повного висихання препарату
7. Після закінчення цього часу можна запускати кондиціонер

Як використовувати для вентиляції автомобіля:

1. Вимкніть кондиціонер під час прибирання
2. Встановіть обігрівач на подачу холодного повітря
3. Зніміть пилковий фільтр системи кондиціонування повітря
4. Встановіть режим вентилятора на внутрішню рециркуляцію
5. Запустіть повітродувку на максимальній швидкості
6. Розпиліть засіб для чищення (приблизно 100 мл) безпосередньо в центр головного впускного каналу кондиціонера.
7. Вимкніть вентилятор і зачекайте 15 хвилин на відкритому повітрі Автомобіль. Потім встановіть новий пилковий фільтр
8. Після закінчення цього часу можна запускати кондиціонування повітря