




Clinex Dispersion Hard

Полімерний засіб для захисту підлоги

- Безпечний продукт для користувача та навколишнього середовища
- Призначений для зон з інтенсивним трафіком
- Забезпечує тривалий блиск
- Має протиковзкі властивості
- Стійкий до стирання
- Надає атласний блиск

Доступна
упаковка:

Індекс	Найменування
77-671	Clinex Dispersion HARD 1L
77-672	Clinex Dispersion HARD 5L



Властивості:

Препарат для підлоги на основі акрилових і поліуретанових полімерів з властивостями блиску. Створює міцне покриття, стійке до пошкоджень. Уретанове покриття захищає підлогу від попадання бруду та подряпин. Препарат можна використовувати на всіх типах стільниць: вініл, плитка, тераццо, бетон, ПВХ та інші. Добре працює в місцях інтенсивного руху. Має протиковзкі властивості. Послідовне полірування поверхонь, покритих виробом, високороторними машинами, підвищує ефект глянцею, видаляє подряпини і сліди, що утворилися в процесі експлуатації, а також продовжує термін служби нанесеного покриття. Відсоток сухої речовини становить близько 25%. Правильно нанесене покриття стійке до спиртовмісних дезінфікуючих засобів. Виріб відповідає стандартам ASTM D-2047-04 щодо коефіцієнта постійного тертя.

Інструкція по використанню:

1. Добре струсіть перед використанням
2. Видалити всі види забруднень з поверхні. Видалити старі полімерні шари за допомогою Clinex Dispersion STRIPPER
3. На чисту, знежирену, нейтралізовану і добре висушену поверхню рівномірно нанести шваброю препарат. Після рівномірного нанесення першого шару препарату почекайте приблизно 40 хвилин до повного висихання.
4. Залежно від бажаного кінцевого ефекту рекомендується наносити засіб у 2-3 шари.
5. Кожен наступний шар полімеру наносити тільки після повного висихання попереднього (мінімальний час висихання: 40 хв.)
6. Після нанесення поверхні необхідно дати висохнути не менше 1,5 годин



Інформація & застосування

ІНФО	ЗАСТОСУВАННЯ							Умови застосування	Уникайте протягів, вимикайте вентилятори
	ph	Бетонний камінь	Ластріко	Лінолеум	ПВХ	Акриловий полімер	Акриловий полімер і поліуретан	Вміст твердої речовини	
HARD	9	✓	✓	✓	✓		✓	~25%	Температура основи: 10-30°C Вологість приміщення: 60% відносна вологість Запобіжні заходи: до 24 годин після нанесення, захистіть підлогу від інтенсивного руху Використання: Не використовуйте сильнолужні миючі засоби, які можуть зруйнувати отримане покриття

ПРИМІТКА:

- Тільки для професійного використання
- Перед використанням виробу перевірте його роботу на невеликій ділянці в непомітному місці.
- Не використовуйте препарат на поверхнях, нестійких до води
- Не використовуйте сильнолужні миючі засоби, які можуть зруйнувати полімерний шар

Продавець не несе відповідальності за використання продукту не за призначенням

БЕЗПЕКА:

- Не змішувати з іншими продуктами.
- Додаткову інформацію про продукт див. у паспорті безпеки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

- Зберігайте продукт при температурі від 5 до 30°C.
- Зберігайте лише в оригінальній, ЗАКРИТІЙ упаковці.