



Clinex M3Acid

Кислотний засіб для миття підлоги та санітарних приміщень

- Концентрований засіб для миття підлоги з високою кислотністю
- Призначений для кислотостійких поверхонь
- Видаляє водяний камінь, іржаві нальоти та плями
- Ефективний проти слідів кераміки та штукатурки
- Залишає приємний запах



**Доступна
упаковка:**

Індекс 77-696
77-697

Найменування Clinex M3 Acid 1L
Clinex M3 Acid 5L

Властивості:

Концентрований, слабопіноутворюючий, висококислотний препарат для всіх водостійких і кислотостійких підлог. Продукт з високою ефективністю. Чудово розчиняє вапняк, видаляє бруд і залишки мила. Особливо рекомендується для поверхонь з нержавіючої сталі, підлогової та настильної плитки та сантехнічної порцеляни. Залежно від дозування можна використовувати для поточного або капітального прибирання вологих приміщень.

Інструкція по використанню:

1. Перед використанням збовтати
2. Залежно від частоти миття та ступеня забруднення очищених поверхонь використовуйте відповідні розчини:
Поточне очищення: розчин 0,1-0,5% (10-50 мл/10 л води)
Інтенсивне очищення: 1-5% розчин (100-500 мл/10 л води)
Ретельне очищення: 2-10% розчин (200-1000 мл/10 л води)



Інформація & застосування

ІНФОРМАЦІЯ				ВЛАСТИВОСТІ																		
	ph	Фосфорна кислота	Амідосульфорова кислота	Сильнолужний продукт	Лаковане дерево	Глазур	Гнейс, граніт	Грес плитка	Бетонний камінь	Гума	Клінкер і теракота	Бруківка	Тераццо	Лінолеум	Мармур	ПВХ	Пісковик	Керамічна плитка	Спортивне покриття	Нековзка підлога	Ламінована підлога	Смоляні покриття
~1	■	■				✓		✓	✓		✓		✓			✓		✓				✓

ПРИМІТКА:

- Тільки для професійного використання
- Не використовуйте на природному камені, що містить вапняк, наприклад, травертин, ракушняк.
- Не використовуйте на алюмінієвих, пофарбованих поверхнях і акриловому склі
- Не використовуйте на матеріалах з пошкодженою емаллю або хромованими поверхнями
- Перед застосуванням рекомендується перевірити стійкість поверхні до дії кислот, провівши підготовчу пробу на невеликому шматочку поверхні у важкопомітних місцях.
- При видаленні накипу з кахельних / теракотових поверхонь рекомендується попередньо змочити шви водою.
- У разі потрапляння препарату на поверхню, нестійку до дії кислот, негайно змийте її.

БЕЗПЕКА:

- Не змішувати з іншими продуктами.
- Додаткову інформацію про продукт див. у паспорті безпеки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

- Зберігайте продукт при температурі від 5 до 30°C.
- Зберігайте в оригінальній закритій упаковці.

Продавець не несе відповідальності за використання продукту не за призначенням